




# Turbo-Zentrifuge AZF-T60

Automatischer Schlammaustrag

Geeignet zur Ausscheidung von Feststoffen aus verschiedensten Industrieflüssigkeiten



Technik	
Verarbeitungsleistung	1 bis 300 l/min
Medium	Für Oel oder Emulsion
PH Wert	Standard von 6.5 bis 9.5
Temperaturbeständigkeit	60° C / 90° C
Reinigungsqualität	Bis 1 µm möglich
Material Gehäuse	Stahl und Edelstahl
Material Rotor	Aluminium oder Aluminium eloxiert
Rotorinhalt	55 dm <sup>3</sup>
Schlammvolumen	< 30 kg/Std.
Reinigungsvariante	2 Phasen
Trommeldrehzahl	2150 UPM bis 2400 UPM
Beschleunigung	1300 bis 1630 g
Lärmemission Zentrifuge	< 75 dBa möglich
Antrieb	Riemenantrieb mit FU
Motorleistung	9.2 – 11 kW
Schlammmentnahme	Automatisch
Rücklauf Reinflüssigkeit	Unter Druck
Steuerung	Inkl.
Einlaufhöhe	Mit Beschickungspumpe
Abmessungen	> 800 x 1200 x 1300 mm
Gewicht	> 650 kg
Optionen	Schmutzflüssigkeitsbehälter Reinkühlmittelbehälter Pumpen Rückkühleinrichtung / Heizung / Luftreiniger Magnetvorabscheider



**Turbo-Separator**  
a Turbo-International company

Turbo-Separator AG  
Bleikenstrasse 48  
9630 Wattwil  
Switzerland  
+41 71 987 70 20  
+41 71 987 20 29  
www.turbo-separator.ch  
info@turbo-separator.ch